



**Metz DLK 23-12 CAN-I**

**Generalüberholte, gebrauchte Drehleiter  
entsprechend DIN 14701**



## Technische Daten

|                             |  |  |                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>Fahrgestell</b>          | <b>Typ</b>   | DLK 23-12 CAN-I  | <b>Überholt</b>                |
|                             | <b>Fahrgestell-Nr.</b>                                   | WDB9760771K924977                                      |                                |
|                             | <b>Motorleistung</b>                                     | 290 PS   |                                |
|                             | <b>Getriebe</b>  | Automatik  |                                |
|                             | <b>Bereifung</b>   | 275/70 R 22,5 148/145J                                 | <b>neu</b>                     |
|                             | <b>Erstzulassung</b>                                     | 2004   |                                |
|                             | <b>KM-Stand</b>  | Ca. 45.000 km  |                                |
|                             | <b>Betriebsstunden</b>                                   | 1.750  |                                |
|                             | <b>Prüfungen</b>   | TÜV + AU + UVV + SB neu                                |                                |
|                             | <b>Besatzung</b>   | 2-3 Mann   | <b>Überholt</b>                |
| <b>Podium</b>               | <b>Aufbauart</b>   | <b>L 32</b>  | <b>Neues Design – Überholt</b> |
| <b>Abstützung</b>           | <b>Typ</b>   | Waagrecht/Senkrecht                                    | <b>Generalüberholt</b>         |
| <b>Leitersatz</b>           | <b>Typ</b>   | 23-12  | <b>Überholt</b>                |
|                             | <b>Arbeitshöhe</b>                                       | 32 m   |                                |
|                             | <b>Antrieb</b>   | Vollautomatisch hydraulisch                            |                                |
|                             | <b>Elektrik</b>  | Stromhochführung 230 / 400 V                           |                                |
|                             | <b>Kommunikation</b>                                     | Wechselsprechanlage zwischen Hauptbedienstand und Korb |                                |
|                             | <b>Tragkraft</b>   | Lastöse an der Unterleiter für Lasten bis zu 3,8 t     |                                |
|                             | <b>Leiterpark</b>  |  | <b>Generalüberholt</b>         |
| <b>Rettungskorb</b>         | <b>Typ</b>   | 3-Mann bzw. 270 kg, generalüberholt                    | <b>Überholt</b>                |
| <b>Wendestrahrohr</b>       | <b>Wasser</b>  |  | <b>Überholt</b>                |
| <b>Krankentragelagerung</b> | <b>SKL</b>   | Tragfähigkeit 150 kg                                   | <b>Überholt</b>                |
| <b>Abmessungen</b>          | <b>LxBxH</b>   | 9.950 x 2.500 x 3.370 mm                               |                                |
| <b>Sonstiges</b>            | <b>Fahrgestell Inspektion neu, Fahrzeug Batterie neu</b> |  |                                |
| <b>Verkaufspreis</b>        |  |  |                                |